

Channel Partner | **Italsan** | Water Metering

TARIFA DE PRECIOS 2025

/ EDICIÓN 1 DE ABRIL 2025



Water Metering | **Honeywell**

TARIFA DE PRECIOS 2025

ÍNDICE	
CONTADORES DE AGUA	3
SISTEMAS DE TELELECTURA AMR	14
BATERÍAS, VÁLVULAS Y GRIFERÍA	19
ARMARIOS Y ARQUETAS	20
ENERGÍA	24

Las longitudes de los contadores se expresan en milímetros, a no ser que se especifique otra unidad de medida.

Los caudales nominales (Q3) de los contadores son presentados en m³/h, a no ser que se especifique otra unidad de medida.

Las condiciones comerciales y descuentos generales no se aplicarán a productos especiales indicados en la página 16.

PÁG

CONTADORES DE AGUA

Contadores de pequeño calibre	4
Contadores de pequeño calibre electrónicos	6
Contadores de mediano calibre	7
Contadores de mediano calibre electrónicos	8
Contadores de gran calibre	9
Otros contadores especiales	12
Accesorios	13

S110

Económico y funcional

- Chorro único mecánico.
- R80 H / R40 V.
- Cuerpo de latón.

- Para agua fría (30 °C) y agua caliente (90 °C).
- PN16.

AGUA FRÍA 30 °C**CONTADOR**

Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC08540	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	Sí	66,11
QQC08550	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	Sí	66,11
QQC08560	20	1" - 1"	3/4"	130	4	1 L/Pulso	Sí	80,24

CONEXIÓN (PVP 2 unidades)

Referencia	€
QQC32100	8,57
QQC32105	7,96
QQC32110	13,15

AGUA CALIENTE 90 °C**CONTADOR**

Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC08580	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	Sí	66,59
QQC08590	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	Sí	66,59
QQC08600	20	1" - 1"	3/4"	130	4	1 L/Pulso	Sí	87,83

CONEXIÓN (PVP 2 unidades)

Referencia	€
QQC32100	8,57
QQC32105	7,96
QQC32110	13,15

S150 *

Preciso y duradero

- Chorro único mecánico.
- Opción R125 H / R50 V o R160 H / R50 V.
- Cuerpo de latón.

- Para agua fría (50 °C).
- PN16.
- 1L/Pulso.
- Con tapa.

OPCIÓN R125 H / R50 V**CONTADOR**

Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	€	Referencia	€
QQ927210	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	70,46	QQ928540	73,72
QQ927080	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	70,46	QQ928530	73,72
QQ927230	15	3/4" - 3/4"	1/2"	190	2,5	80,71	QQ928750	83,86
QQ927240	20	1" - 1"	3/4"	115	4	91,92	QQ928550	95,18
QQ927250	20	1" - 1"	3/4"	190	4	102,06	QQ928760	105,32

Esfera 45°**CONEXIÓN (PVP 2 unidades)**

Referencia	€
QQC32100	8,57
QQC32105	7,96
QQC32105	7,96
QQC32110	13,15
QQC32110	13,15

OPCIÓN R160 H / R50 V**CONTADOR**

Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	€	Referencia	€
QQ928130	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	108,58	QQ929180	111,71
QQ927920	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	108,58	QQ928950	111,71
QQ928220	20	1" - 1"	3/4"	115	4	130,06	QQ928960	133,19

Esfera 45°**CONEXIÓN (PVP 2 unidades)**

Referencia	€
QQC32100	8,57
QQC32105	7,96
QQC32110	13,15

* Para longitudes de 100 mm, consultar.

S150P *

Preciso y duradero

- Chorro único mecánico.
- Opción R125H / R50 V ó R160H / R50V.
- Cuerpo en polímero técnico compuesto.
- Para agua fría (50 °C).
- PN16.
- 1L/Pulso.
- Con tapa.

OPCIÓN R125 H / R50 V.

CONTADOR							Esfera 45°		CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	€	Referencia	€	Referencia	€
QQ928030	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	70,46	QQ928770	73,72	QQC32100	8,57
QQ928000	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	70,46	QQ928820	73,72	QQC32105	7,96

OPCIÓN R160 H / R50 V

CONTADOR							Esfera 45°		CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	€	Referencia	€	Referencia	€
QQ928250	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	108,58	QQ929380	111,71	QQC32100	8,57
QQ928930	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	108,58	QQ929020	111,71	QQC32105	7,96

**S220 ***

Precisión en estado puro

- Chorro único mecánico.
- R250 H / R80 V.
- Cuerpo de latón.
- Para agua fría (50 °C).
- PN16.
- 1L/Pulso.
- Con tapa.

CONTADOR							Esfera 45°		CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	€	Referencia	€	Referencia	€
QQ928980	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	127,16	QQ929110	130,42	QQC32100	8,57
QQ929010	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	127,16	QQ929120	130,42	QQC32105	7,96
QQ929140	15	3/4" - 3/4"	1/2"	190	2,5	137,41	QQ930070	140,55	QQC32105	7,96
QQ929000	20	1" - 1"	3/4"	115	4	167,93	QQ929130	171,07	QQC32110	13,15
QQ929150	20	1" - 1"	3/4"	190	4	178,06	QQ929370	181,20	QQC32110	13,15

* Para longitudes de 100 mm, consultar.

**S220P ***

Precisión en estado puro

- Chorro único mecánico.
- R250 H / R80 V.
- Cuerpo en polímero técnico compuesto.
- Para agua fría (50 °C).
- PN16.
- 1L/Pulso.
- Con tapa.

CONTADOR							Esfera 45°		CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	€	Referencia	€	Referencia	€
QQ929160	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	127,16	QQ929390	130,42	QQC32100	8,57
QQ929170	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	127,16	QQ930080	130,42	QQC32105	7,96



V200PL

Reciclable y preciso
en cualquier posición

- Volumétrico mecánico.
- R315 en cualquier posición.
- Cuerpo en polímero técnico.

- Roscas de latón.
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.



CONTADOR									CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€	Referencia	€
QQC08374	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	Sí	145,01	QQC32100	8,57
QQC08376	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	Sí	145,01	QQC32105	7,96
QQC08378	20	1" - 1"	3/4"	190	4	1 L/Pulso	Sí	196,52	QQC32110	13,15

CONTADORES DE AGUA / PEQUEÑO CALIBRE ELECTRÓNICOS

Y250

Electrónico y preciso

- Chorro único electrónico.
- R250 H / R125 V.
- Con precinto inferior.

- Salida directa de pulsos compensada (opcional bidireccional).
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.



CONTADOR									CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€	Referencia	€
QQ929840	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	No	158,53	QQC32100	8,57
QQ929850	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	No	158,53	QQC32105	7,96
QQ929880	20	1" - 1"	3/4"	115	4	1 L/Pulso	No	176,99	QQC32110	13,15
QQ929860	20	1" - 1"	3/4"	190	4	1 L/Pulso	No	196,52	QQC32110	13,15

M120i

Robusto y versátil

- Chorro múltiple mecánico.
- Opción R80 H o R160 H.
- Cuerpo de latón.
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.

OPCIÓN R80 H

CONTADOR									CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€	Referencia	€
QQC29305	25	1¼"	1"	260	6,3	1 L/Pulso	Si	194,72	QQC32120	29,19
QQC29310	30	1½"	1¼"	260	10	1 L/Pulso	Si	209,19	QQC32130	35,71
QQC29315	40	2"	1½"	300	16	1 L/Pulso	Si	276,39	QQC32135	45,73
QQC29320	50	2½"	2"	270	25	1 L/Pulso	Si	480,88	QQC31004	138,20

OPCIÓN R160 H

CONTADOR									CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€	Referencia	€
QQC29275	25	1¼"	1"	260	6,3	1 L/Pulso	Si	304,63	QQC32120	29,19
QQC29280	30	1½"	1¼"	260	10	1 L/Pulso	Si	412,59	QQC32130	35,71
QQC29285	40	2"	1½"	300	16	1 L/Pulso	Si	618,90	QQC32135	45,73



M190

Robusto y versátil,
para agua caliente

- Chorro múltiple mecánico.
- R80 H.
- Cuerpo de latón.
- Para agua caliente (90 °C).
- PN16.

CONTADOR									CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€	Referencia	€
QQC07770	25	1¼"	1"	260	6,3	100 L/Pulso	SÍ	201,35	QQC32120	29,19
QQC07780	30	1½"	1¼"	260	10	100 L/Pulso	SÍ	224,75	QQC32130	35,71
QQC07790	40	2"	1½"	300	16	100 L/Pulso	SÍ	342,86	QQC32135	45,73



V200

Precisión en cualquier
posición

- Volumétrico mecánico.
- R160 en cualquier posición.
- Cuerpo de latón.
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.

CONTADOR									CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€	Referencia	€
QQC08270	25	1¼"	1"	260	6,3	1 L/Pulso	SÍ	309,57	QQC32120	29,19
QQC08292	30	1½"	1¼"	260	10	1 L/Pulso	SÍ	447,71	QQC32130	35,71
QQC08294	40	2"	1½"	300	16	1 L/Pulso	SÍ	671,50	QQC32135	45,73



Y250M

Electrónico y preciso

- Chorro múltiple electrónico.
- R250 H.
- Salida directa de pulsos compensada (opción bidireccional).
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.



CONTADOR

Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQ927540	25	1¼"	1"	260	6,3	10 L/Pulso	No	327,91
QQ927570	30	1½"	1¼"	260	10	10 L/Pulso	No	434,31
QQ927600	40	2"	1½"	300	16	10 L/Pulso	No	651,47

CONEXIÓN (PVP 2 unidades)

Referencia	€
QQC32120	29,19
QQC32130	35,71
QQC32135	45,73

Y290M *

Herramienta de gestión

- Chorro múltiple electrónico.
- R250 H.
- Salida según UNE 82326:2010.
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.



CONTADOR

Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQ927860	25	1¼"	1"	260	6,3	Trama datos	No	416,34
QQ927870	30	1½"	1¼"	260	10	Trama datos	No	521,17
QQ927880	40	2"	1½"	300	16	Trama datos	No	721,45

CONEXIÓN (PVP 2 unidades)

Referencia	€
QQC32120	29,19
QQC32130	35,71
QQC32135	45,73

* A efectos de condiciones comerciales, la familia Y290M se considera como producto de Sistema de Telectura.

R1200 *

Contador para
grandes consumos

- Paso libre. Turbina tangencial.
- R40 H/V.
- Conexiones bridadas.
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.

CONTADOR								
Referencia	DN	Brida	EN-1092-1	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC14041	50	2"	PN16	200	40	SÍ	SÍ	344,20
QQC14045	65	2½"	PN16	200	63	SÍ	SÍ	370,37
QQC14050	80	3"	PN16	225	63	SÍ	SÍ	388,60
QQC14055	100	4"	PN16	250	100	SÍ	SÍ	441,19
QQC14060	125	5"	PN16	250	160	SÍ	SÍ	528,54
QQC14065	150	6"	PN16	300	250	SÍ	SÍ	605,39
QQC14072	200	8"	PN16	350	400	SÍ	SÍ	689,23
QQC14075	250	10"	PN16	450	400	SÍ	SÍ	1.363,38
QQC14078	300	12"	PN16	500	450	SÍ	SÍ	2.005,21

* Certificado MID hasta DN 200.

BRIDA	
Referencia	€
QQC31003	102,79
QQC31012	124,62
QQC31019	162,14
QQC31027	184,46
QQC31035	297,27
QQC31044	406,57

**H4000i ***

Contador para
grandes consumos

- Woltmann.
- Hasta R125 H/V.
- Conexiones bridadas.
- Para agua fría (50 °C).
- PN16.

CONTADOR								
Referencia	DN	Brida	EN-1092-1	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC03430	50	2"	PN16	200	63	SÍ	SÍ	636,50
QQC03435	65	2½"	PN16	200	63	SÍ	SÍ	775,73
QQC03440	80	3"	PN16	200	160	SÍ	SÍ	951,74
QQC03445	100	4"	PN16	250	160	SÍ	SÍ	1.175,90
QQC03450	125	5"	PN16	250	160	SÍ	SÍ	1.357,84
QQC03455	150	6"	PN16	300	400	SÍ	SÍ	1.675,13
QQC03460	200	8"	PN16	350	630	SÍ	SÍ	3.412,01
QQC03465	250	10"	PN16	450	1.000	SÍ	SÍ	4.242,02
QQC03470	300	12"	PN16	500	1.600	SÍ	SÍ	5.676,95

BRIDA	
Referencia	€
QQC31003	102,79
QQC31012	124,62
QQC31019	162,14
QQC31027	184,46
QQC31035	297,27
QQC31044	406,57

**INSERTO H4000i**

INSERTO					
Referencia	DN	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC16639	50	63	SÍ	SÍ	509,24
QQC16640	65	63	SÍ	SÍ	620,59
QQC16641	80	160	SÍ	SÍ	761,38
QQC16642	100	160	SÍ	SÍ	940,65

INSERTO					
Referencia	DN	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC16643	125	160	SÍ	SÍ	1.086,26
QQC16644	150	400	SÍ	SÍ	1.340,11
QQC16645	200	630	SÍ	SÍ	2.729,66

C4000

Contador para grandes consumos

- Contador combinado de woltmann y volumétrico.
- Para DN50/65 R1600 H/V.
- Para DN80/100 R4000 H/V.
- Conexiones bridadas.
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.

CONTADOR								
Referencia	DN	Brida	EN-1092-1	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC01208	50	2"	PN16	300	25	SÍ	SÍ	1.893,11
QQC01210	65	2½"	PN16	300	25	SÍ	SÍ	2.397,61
QQC01212	80	3"	PN16	350	63	SÍ	SÍ	2.610,58
QQC01214	100	4"	PN16	350	100	SÍ	SÍ	2.774,51

BRIDA	
Referencia	€
QQC31003	102,79
QQC31012	124,62
QQC31019	162,14
QQC31027	184,46



Q4000

Contador electromagnético para grandes consumos

- Electromagnético sin partes móviles.
- R200 H/V.
- Conexiones entre bridas (Wafer).
- Alimentación a batería de duración 10 años.
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.

VERSIÓN DE CAUDAL BAJO *

CONTADOR						
Referencia	DN	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC02140	50	200	63	No	Si	3.598,57
QQC02141	65	200	63	No	Si	3.787,38
QQC02142	80	200	100	No	Si	3.947,67
QQC02143	100	250	160	No	Si	4.301,41
QQC02144	125	250	250	No	Si	5.204,40
QQC02145	150	300	400	No	Si	6.216,10
QQC02146	200	350	630	No	Si	7.406,62

* Consultar ficha técnica del contador Q4000.

VERSIÓN DE CAUDAL ALTO *

CONTADOR						
Referencia	DN	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	€
QQC02161	50	200	63	No	Si	3.747,33
QQC02162	65	200	100	No	Si	3.907,76
QQC02165	125	250	400	No	Si	6.031,16
QQC02166	150	300	630	No	Si	6.816,09
QQC02167	200	350	1000	No	Si	8.505,56

* Consultar ficha técnica del contador Q4000.

* Versión con batería reemplazable para larga duración, disponible bajo demanda.

OPCIONES DE COMUNICACIÓN

Referencia	Descripción	€
QQC02182	Unidad Pantalla Remota **	957,54
QQC02183	Unidad de Pulsos ***	490,42
QQC02938	Unidad M-Bus	836,53

** Consultar ficha técnica de la unidad pantalla remota.

*** Consultar ficha técnica de la unidad de pulsos.



Contador para puesta a cero electrónico



- Pantalla LCD de gran contraste con dígitos de 10 mm.
- Facilita las tareas de mezcla y dosificación.

- Basado en el contador Y290.
- IP68.

CONTADOR

Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud mm	Qmax (l/h)	€
QQ928360	15	3/4"	1/2"	115	3.000	437,09

Contador de comprobación



- Pantalla LCD de gran contraste con dígitos de 10 mm.
- Accesorios de conexión para cualquier tipo de válvula o grifo.

- Maletín de material plástico, ligero y de pequeñas dimensiones.
- Basado en el contador Y290.
- IP68.

CONTADOR

Referencia	Descripción	€
QQC70025	EPC Equipo portátil de comprobación hasta 3.000 l/h	688,64

- * Dispone como accesorio opcional del módulo de conexión a ordenador y software de adquisición de datos.
- ** Se suministra con certificado de verificación con trazabilidad, emitido por nuestro departamento de calidad.
- *** Junta especial de conexión a válvula triple función incluida en el suministro (disponible también como repuesto en bolsas de 5 unidades).

Conexiones y bridas

CONEXIONES ROSCADAS

Referencia	DN	Conex. a contador por TL*	Conex. Roscada	€
QQC983140	13	NÁYADE	1/2"	10,85
QQC32100	13	7/8" - 3/4"	1/2"	8,57
QQC32105	15	3/4"	1/2"	7,96
QQC32110	20	1"	3/4"	13,15
QQC32120	25	1 1/4"	1"	29,19
QQC32130	30	1 1/2"	1 1/4"	35,71
QQC32135	40	2"	1 1/2"	45,73
QQC31004	50	2,5"	2"	138,20

* TL= tuerca loca.



JUEGOS DE BRIDAS

Referencia	DN	Rosca	€
QQC31003	50	2"	102,79
QQC31012	65	2 1/2"	124,62
QQC31019	80	3"	162,14
QQC31027	100	4"	184,46
QQC31035	125	5"	297,27
QQC31044	150	6"	406,57



PÁG

SISTEMAS DE TELELECTURA AMR

Módulos y accesorios de lectura vía radio	15
Emisores de impulsos	16
Contadores y sistemas bus	16

Módulos de radio protocolo Wireless MBus

- Módulos Merlin para contadores SJ, Vol, H4000 y MJ.
- IP68.
- Frecuencia 868 MHz.
- Modo de comunicación T1.
- EN13757-4, OMS.
- Potencia de transmisión 25 mW.
- Alarmas: tampering, fuga, cuadal alto, contador parado, batería, etc.

PRODUCTOS RADIO		
Referencia	Descripción	€
Consultar	Módulos de radio protocolo Wireless MBus	Consultar



Emisores de impulsos

- Emisores de impulsos de contacto Reed, unidireccionales.
- Emisores de impulsos inductivos: PR6, para contadores S110, S150, S220, V200.
- Emisores de impulsos inductivos: PR7, para contadores H4000 y C4000.
- Emisores de impulsos inductivos con salida M-bus.

EMISORES		
Referencia	Descripción	€
QQC42268	Cable de conexión a salida de pulsos para Y250 RJ	5,55
QQC40730	Emisor retrofit S100, M170	26,54
QQC40110	Emisor Reed M110, M190, M120* 1P/100	35,48
QQC40340	Emisor Reed H4000/WPH/MTH/WAI	98,08
QQC40344	Emisor Reed R1200	98,08
QQC40301	Emisor opto mono direccional H4000/WPH/MTH	225,24
QQC40316	Emisor Inductivo Falcon PR7 1:10 H4000i/S2000i	93,74
QQC40324	Emisor Inductivo Falcon PR7 10:100 H4000i/S2000i	93,74
QQC40325	Emisor Inductivo Falcon PR6 1:10 S110 / S150 / S220 / V200	93,74
QQC40342	Emisor inductivo Falcon PR6 M-Bus	110,65
QQC40343	Emisor inductivo Falcon PR7 M-Bus	110,65
QQC40906	Emisor inductivo Falcon MJ Pulso M120i 1l/p 100ms M-bus**	93,74
QQC42415	Interface MicroMaster programación pulso Falcon MJ	804,45

* Modelo antiguo.

** Otras configuración de pulso consultar a su agente de ventas.



SISTEMAS DE TELELECTURA AMR / CONTADORES Y SISTEMAS BUS

Y290

- Ver características de contador en el apartado "Contadores de Agua".
- Esfera electrónica con indicación de volumen, eventos, etc.
- Caudal de arranque 3 y 5 l/h.
- IP68 IK08.
- Comunicación según UNE82326:2010.
- Almacenamiento de datos estadísticos.
- AMR: local o remota a través de radio, GPRS, etc.
- Antimagnético.

CONTADOR				CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	Descripción	Q3	€	Referencia	€
QQ929400	Y290 Q3:2,5 R250 T30 115 7/8"	2,5	200,39	QQC32100	8,57
QQ929410	Y290 Q3:2,5 R250 T30 115 3/4"	2,5	200,39	QQC32105	7,96
QQ929420	Y290 Q3:4 R250 T30 115 1"	4	212,45	QQC32110	13,15
QQ929430	Y290 Q3:4 R250 T30 190 1"	4	220,42	QQC32110	13,15



Y290M



- “Ver características de contador en apartado “Contadores de Agua”.
- Esfera electrónica con indicación de volumen, eventos, etc.
- Caudal de arranque 11, 12 y 15 l/h.
- IP65 IK08.
- Comunicación según UNE82326:2010.
- Almacenamiento de datos estadísticos.
- AMR: local o remota a través de radio, GPRS, etc.
- Antimagnético.

CONTADOR				CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	Descripción	Q3	€	Referencia	€
QQ929720	Y290M Q3:6,3 R250 T30 260mm 11/4"	6,3	416,34	QQC32120	29,19
QQ929730	Y290M Q3:10 R250 T30 260mm 11/2"	10	521,17	QQC32130	35,71
QQ929740	Y290M Q3:4 R250 T30 260mm 2"	16	721,45	QQC32135	45,73

MU-290 Módulo Universal de pulsos a trama Y290



- Conversor de pulsos a trama de datos compatible con Y290.
- IP68.
- Autonomía de la batería hasta 15 años (dependiendo del modo de uso).
- Entrada de pulsos, colector abierto.
- Comunicación según UNE82326:2010.
- Almacenamiento de datos estadísticos.
- AMR: local o remota a través de radio, GPRS, etc.

Referencia	Descripción	€
QQC45479	MU-290 Módulo Universal de pulsos a trama UNE 82326:210	405,59

Accesorios

Referencia	Descripción	€
QQC42401	Cable completo RJ L400	5,67
QQC42405	Cable completo RJ L1.000	6,04
QQC42272	Conector hembra Y290	8,80
QQC45445	Caja conexión jack hembra RJ	13,15

Software y elementos de lectura

Referencia	Descripción	€
QQC42412	RLP 50 BT Interface lectura Y290	889,50
QQC45508	Bus Reader WCE	Consultar
QQC45414	Bus Reader Android AndUne	Consultar



BATERÍAS, VÁLVULAS y GRIFERIA

Baterías en polipropileno

Válvulas para instalación de batería

Válvulas para instalación en acometida individual

Válvulas de retención

Accesorios para baterías y válvulas

Grifería

Channel Partner | **Italsan**

Tarifa Baterías PP-R Italsan PVP

[Descargar la tarifa aquí](#)

atencionalcliente@italsan.com
www.italsan.com

PÁG

ARMARIOS Y ARQUETAS

Armarios	21
Arquetas	22
Accesorios	23

Armario gama Estándar

- Caja de poliamida (PA) con microesferas de vidrio y puerta de policarbonato (PC) - Inyección.

- Con posibilidad de premontaje.



ARMARIO					
Referencia	Descripción	Dimensiones (exterior)	Mirilla	Revestimiento	€
QQC436553	Armario Estándar	436x294x114 mm	No	No	55,73
QQC436533	Armario Estándar	436x294x114 mm	No	Completo	57,06
QQC436555	Armario Estándar	436x294x114 mm	Sí	No	59,96

Armario gama Económica

- Polipropileno.

- Con posibilidad de premontaje excepto los códigos QQC30171 y QQC30173.



ARMARIO					
Referencia	Descripción	Dimensiones (exterior)	Mirilla	Revestimiento	€
QQC30170	Armario Económico	436x294x114 mm	No	No	36,80
QQC30174	Armario Económico	436x294x114 mm	No	Completo	38,01
QQC30172	Armario Económico	436x294x114 mm	Sí	No	39,33
QQC30171	Armario Económico	495x310x210 mm	No	No	38,01
QQC30173	Armario Económico	495x310x210 mm	Sí	No	40,54

Armarios grandes tamaño especial



ARMARIO					
Referencia	Descripción	Dimensiones (exterior)	Mirilla	Revestimiento	€
QQC30101	Armario Poliéster - L	450x330x210 mm	No	No	118,36
QQC30152	Armario Poliéster - XXL	700x520x220 mm	No	No	371,35

Premontaje de armarios

- Consultar las opciones de premontaje en cada modelo de armario.
- El servicio de premontaje no incluye el armario.

Referencia	Descripción	Entrada	Salida	Contador	€
QQC921274	Premontaje Armarios 1 Servicio	Inferior	Inferior	DN13 L115 mm	86,14
QQC921275	Premontaje Armarios 1 Servicio	Inferior	Inferior	DN15 L115 mm	86,14
QQC921276	Premontaje Armarios 1 Servicio	Inferior	Inferior	DN20 L115 mm	97,60
QQC921283	Premontaje Armarios 1 Servicio	Inferior	Inferior	DN20 L130 mm	97,60
QQC921257	Premontaje Armarios 2 Servicios	Inferior	Lateral	DN13 L115 mm	171,07
QQC921258	Premontaje Armarios 2 Servicios	Inferior	Lateral	DN15 L115 mm	171,07
QQC921259	Premontaje Armarios 2 Servicios	Inferior	Lateral	DN20 L115 mm	196,41
QQC921263	Premontaje Armarios 2 Servicios	Inferior	Lateral	DN20 L130 mm	196,41



Premontaje de armarios con contador

- Consultar las opciones de premontaje en cada modelo de armario.
- No se incluye el precio del contador.

Referencia	Descripción	Entrada	Salida	Contador	€
QQC921288	Premontaje Armarios 1 Servicio + 1 Contador	Inferior	Inferior	DN13 L115 mm	91,20
QQC921289	Premontaje Armarios 1 Servicio + 1 Contador	Inferior	Inferior	DN15 L115 mm	91,20
QQC921290	Premontaje Armarios 1 Servicio + 1 Contador	Inferior	Inferior	DN20 L115 mm	102,67
QQC921292	Premontaje Armarios 1 Servicio + 1 Contador	Inferior	Inferior	DN20 L130 mm	102,67
QQC921284	Premontaje Armarios 2 Servicios + 2 Contadores	Inferior	Lateral	DN13 L115 mm	176,14
QQC921285	Premontaje Armarios 2 Servicios + 2 Contadores	Inferior	Lateral	DN15 L115 mm	176,14
QQC921286	Premontaje Armarios 2 Servicios + 2 Contadores	Inferior	Lateral	DN20 L115 mm	201,47
QQC921287	Premontaje Armarios 2 Servicios + 2 Contadores	Inferior	Lateral	DN20 L130 mm	201,47

ARMARIOS Y ARQUETAS / ARQUETAS

Arquetas plásticas premontadas

- Polipropileno.

Referencia	Descripción	Entrada	Salida	Contador	€
QQC30401	Arqueta plástica con premontaje para contador	Lateral	Lateral	DN13 L115 mm	96,28
QQC30405	Arqueta plástica con premontaje para contador	Lateral	Lateral	DN15 L115 mm	96,28
QQC30412	Arqueta plástica con premontaje para contador	Lateral	Lateral	DN20 L115 mm	98,80



Accesorios para armarios y arquetas

Referencia	Descripción	€
QQC30192	Cerradura armario STD-PP	14,84
QQC30193	Cerradura armario Premium	14,84
QQC30190	Llaves triangulares para cerradura de armario Estándar / Económico (10 unidades)	15,20
QQC30197	Llave premium (1 unidad)	4,95
QQC30201	Llave para cerradura arqueta plástica	2,78

Puerta de registro Premium

• Poliéster con fibra de vidrio - SMC.

Referencia	Descripción	Dimensiones (exterior)	Mirilla	Revestimiento	€
QQC436550	Puerta de registro	451x321 mm	No	No	61,53
QQC436551	Puerta de registro	451x321 mm	No	Sí	67,32
QQC436552	Puerta de registro	451x321 mm	Sí	No	72,26



Puerta de armario Estándar

• Poliéster (PC).

Referencia	Descripción	Dimensiones (exterior)	Mirilla	Revestimiento	€
QQC30036	Puerta de armario	415x273 mm	No	Sí	18,82

	PÁG
ENERGÍA	
Contadores de energía térmica	25
Calculadores de energía térmica	28
Accesorios de montaje	29
Centralización, telelectura y control	30
Contadores de gasóleo y líquidos lubricantes	31

TK-WM

- Contador de energía mecánico compacto con cápsula recambiable.
- Certificación MID.
- Clase metrológica 3 según EN1434.
- IP65.
- Sensorización inductiva (sin imanes).
- Alimentación: batería de litio (hasta 10 años).
- Sondeas de platino PT1000 (sonda de retorno en cuerpo de contador, L: 0,8 m).
- Cápsula intercambiable.
- Módulo de comunicación M-Bus externo (opcional).
- Salida de pulsos (opcional).



CONTADOR COMPACTO

CONTADOR

Referencia	Qp	DN	Longitud	T (°C)	Rosca	€
QQC50062	1,5	15	110	90	3/4"	277,84
QQC50064	1,5	20	130	90	1"	325,61
QQC50066	Módulo M-Bus TK externo					137,89
	Montaje en circuito de ida					Consultar

MONTAJE EN ETAPAS

Referencia	Descripción	€
QQC50024	Cuerpo de contador TK-WM Y F531	35,11
QQC50060	Cápsula electrónica TK-WM Y F531 1,5	261,80



ACCESORIOS PARA CONTADORES TK-WM Y F531

Referencia	Descripción	€
QQC50028	Llave de montaje de cuerpo y cápsula	19,18



ESJ IN LINNE

- Contador de energía mecánico compacto.
- Certificación MID.
- Clase metrológica 3 según EN1434.
- Sensorización inductiva (sin imanes).
- Alimentación: batería de litio (hasta 10 años).
- Sondeas de platino PT1000 (sonda de retorno en cuerpo de contador, L: 0,3 m).
- Comunicación M-Bus, entrada y salida de pulsos (opcional).



CONTADOR

Referencia	Qp	DN	Longitud	T (°C)	Rosca	€
QQC50465	0,6	15	110	90 °C PT1000	3/4"	257,70
QQC50470	1,5	15	110	90 °C PT1000	3/4"	257,70
QQC50475	2,5	20	130	90 °C PT1000	1"	273,27

2UC Contadores ultrasónicos calor compactos

- Contador de energía ultrasónico compacto.
- Certificación MID.
- Clase metrológica 2 según EN1434.
- IP54.
- Sin partes móviles, time of flight.
- Alimentación: batería de litio (hasta 10 años).
- Sondas de platino PT1000 (sonda de retorno en cuerpo de contador, L: 0,3 m).
- Comunicación M-Bus, entrada y salida de pulsos (opcional).

CONTADOR						
Referencia	Qp	DN	Longitud	T (°C)	Rosca	€
QQC50500	0,6	15	110	90 °C PT1000	3/4"	350,22
QQC50505	1,5	15	110	90 °C PT1000	3/4"	350,22
QQC50510	2,5	20	130	90 °C PT1000	1"	362,90
QQC50515	3,5	25	150	90 °C PT1000	1 1/4"	474,74
QQC50520	6	25	260	90 °C PT1000	1 1/4"	779,47
QQC50575	10	40	300	90 °C PT1000	2"	898,19



OPCIONES PARA ESJ & 2UC

Referencia	Descripción	€
QQC50480	Módulo M-Bus	40,54
QQC50485	Módulo 3 entradas	151,79
QQC50490	Módulo 1 salida pulsos energía	36,80
	Alimentación 220 V CA	Consultar
	Alimentación 24 V CC	Consultar
	Opción frío (desde fábrica)	Consultar
	Opción calor / frío (desde fábrica)	Consultar
	Montaje en circuito de ida (desde fábrica)	Consultar

USH Caudalimetro ultrasónico

- Qp 0,6 – 60 m³.
- Aprobaciones: Calor MID, Frío DE / OE.
- Clase metrológica 2 según EN1434.
- IP54.
- Sin partes móviles, time of flight.
- Rango de temperatura: Calor 10 – 130 °C; Frío 5 – 50 °C.
- Salida de pulsos colector abierto libre de potencial.
- Longitud del cable de salida de pulsos 2 m.
- Alimentación: batería de litio (hasta 10 años).
- Se complementa con el calculador 3C y sondas de temperatura.



Referencia	Descripción	QP	DN	Longitud	Rosca	€
QQC51360	USH 0,6 110 15 1 3/4" 16	0,6	15	110	3/4"	348,78
QQC51365	USH 1,5 110 15 2,5 3/4" 16	1,5	15	110	3/4"	348,78
QQC51370	USH 2,5 130 20 2,5 1" 16	2,5	20	130	1"	359,40
QQC51375	USH 2,5 190 20 2,5 1" 16	2,5	20	190	1"	376,77
QQC51380	USH 3,5 260 25 2,5 1 1/4" 16	3,5	25	260	1 1/4"	629,03
QQC51385	USH 6 260 25 10 1 1/4" 16	6	25	260	1 1/4"	629,03
QQC51390	USH 6 150 25 10 1 1/4" 16	6	25	260	1 1/4"	585,60
QQC51395	USH 10 200 40 10 2" 16	10	40	200	2"	893,73
QQC51400	USH 10 300 40 10 2" 16	10	40	300	2"	776,70
QQC51405	USH 3,5 260 25 10 25	3,5	25	260	Bridado	743,88
QQC51410	USH 6 260 25 10 25	6	25	260	Bridado	743,88
QQC51415	USH 10 300 40 10 25	10	40	300	Bridado	991,68
QQC51420	USH 15 270 50 25 25	15	50	270	Bridado	1.353,74
QQC51425	USH 25 300 65 25 25	25	65	300	Bridado	1.767,78
QQC51430	USH 40 300 80 100 25	40	80	300	Bridado	1.903,25
QQC51435	USH 60 360 100 100 25	60	100	360	Bridado	2.805,66

3C

- Calculador de energía térmica.
- Certificación MID calor.
- Clase metrológica 2 según EN1434.
- IP65.
- Alimentación: batería de litio (hasta 10 años).
- Sondas de platino PT500 (no incluidas).
- Comunicación M-Bus, entrada y salida de pulsos (opcional).

CALCULADOR

Referencia	Modelo	Alimentación	€
QQC50610	3C 1 DISP KW	Batería	273,86
QQC50615	3C 2,5 DISP KW	Batería	273,86
QQC50620	3C 10 DISP MW 2	Batería	273,86
QQC50625	3C 25 DISP MW 2	Batería	273,86
QQC50630	3C 100 DISP MW 1	Batería	273,86
QQC50635	3C 1000 DISP MW	Batería	273,86



OPCIONES PARA 3C

Descripción	€
Opción M-Bus (desde fábrica) Consultar codigos	Consultar
Opción M-Bus + entradas (desde fábrica) Consultar codigos	Consultar
Opción salida de pulsos (desde fábrica) Consultar codigos	Consultar
Alimentación 220 V CA	Consultar
Calor / Frío (desde fábrica)	Consultar
Montaje en circuito de ida (desde fábrica)	Consultar

Inmersión directa

Referencia	Descripción	Modelo	Longitud mm	Métrica	Longitud cable (m)	€
QQC82070	Válvula porta sondas DN15	bola	0	3/4"H x 3/4"H RL	-	12,67
QQC50440	Válvula porta sondas DN20	bola	0	3/4"H x 3/4"H	-	17,50

Sondas y porta sondas



Referencia	Descripción	Modelo	Longitud mm	Métrica	Longitud cable (m)	€
QQC50450	Par de sondas PT500	UTS		5,2 mm	3	96,75
QQC50445	Par de sondas PT500	UTS		6 mm	3	147,91
QQC50415	Camisas Porta sondas (1 ud.)	TH-85	85	1/2"	-	43,79
QQC50420	Camisas Porta sondas (1 ud.)	TH-120	120	1/2"	-	65,75
QQC50425	Camisas Porta sondas (1 ud.)	TH-210	210	1/2"	-	87,59

Válvulas de bola rectas para contador

VÁLVULA					
Referencia	Posición	Conexión instalación	Calibre mm	DN	€
QQC82055	Entrada	G ¾" H	G ¾"	13/15	12,51
QQC82012	Entrada	G ¾" H	G 1"	20	16,79
QQC82015	Entrada	G 1" H	G 1"	20	21,84

Interfases

Referencia	Descripción	Modelo	Nº de contadores	Características	€
QQC52150	Centralita M-Bus	MR006FA	20	Display y tecl.	1.543,99
QQC52140	Centralita M-Bus	MR004FA	60	Display y tecl.	2.111,85
QQC52101	Centralita M-Bus	DR002	120	Display y tecl.	4.702,77
QQC52110	Centralita M-Bus	DR001	250	Display y tecl.	4.161,19
QQC45125	Interface M-Bus	MR004C	60	Óptico	960,08
QQC45324	Conversor pulsos-Mbus 2 entradas Bateria	IM003GB	2	Batería	233,45



Contadores para control de consumos



CONTADOR								CONEXIÓN (PVP 2 unidades)	
Referencia	Modelo	Qn (l/h)	DN	Tubería	Rosca	Longitud	€	Referencia	€
QQC60001	VZO 4	50	4*	1/8"	1/8"	na	549,77	QQC33001	5,19
QQC60003	VZO 4 QMIN 0,5	25	4*	1/8"	1/8"	na	627,22	QQC33001	5,19
QQC60102	VZO 4-RE0,00125	50	4*	1/8"	1/8"	na	762,10	QQC33001	5,19
QQC60104	VZO 4-RE0,1	50	4*	1/8"	1/8"	na	762,10	QQC33001	5,19
QQC60005	VZO 8	135	8*	1/4"	1/4"	na	727,11	QQC33015	18,94
QQC60105	VZO 8-RE0,00311	135	8*	1/4"	1/4"	na	941,99	QQC33015	18,94
QQC60107	VZO 8-RE1	135	8*	1/4"	1/4"	na	941,99	QQC33015	18,94
QQC60010	VZO 15 RC 130/16	400	15	1/2"	3/4"	165	1.556,65	QQC32105	7,96
QQC60015	VZO 20 RC 130/16	1.000	20	3/4"	1"	165	1.781,53	QQC32110	13,15
QQC60020	VZO 25 RC 130/16	2.000	25	1"	1 1/2"	190	2.151,41	QQC32120	29,19
QQC60025	VZO 40 RC 130/16	6.000	40	1 1/2"	2"	300	3.970,47	QQC32135	45,73
QQC60030	VZO 50 FL 130/25	20.000	50	2"	Brida EN-1092-1 PN25	350	8.418,07	QQC31003	102,79

* Rosca hembra.

** Consultar otras opciones con salida analógica/digital.



Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com

www.italsan.com

Sede Madrid

Tel. (+34) 918 060 723

Oficinas y Almacén

Coto de Doñana, 21
28320 Pinto - Madrid

Sede Barcelona

Tel. (+34) 936 303 040

Italsantech

C/ de la Màquina, 8B
Pol. Ind. El Regàs
08850 Gavà - Barcelona

Sede Barcelona

Tel. (+34) 936 303 040

Centro logístico

C/ Progrés, 29
Pol. Ind. Les Massotes
08850 Gavà - Barcelona

ITALSAN no se responsabiliza de posibles errores que aparezcan en la presente tarifa, y se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características y precios* de los productos.

Para cualquier consulta dirigirse a atencionalcliente@italsan.com

*Precios sin IVA.

Distribuido por:

